


VOLVO PALFINGER 53002




AUTON KORKEUS: 4 m
LAVAN KORKEUS: 140 cm
TEKNINEN KOK. MASSA: 34304 kg
OMAPAINO: 25200 kg (lava+jibi 16.08.2019)
KANTAVUUS (Jibillä,puomi,nipussa): 9104 kg
KANTAVUUS (Ei Jibiä,puomi,nipussa): 10304 kg
TUENTALEVEYS (etu): 8,1m (reunasta reunaan)
TUENTALEVEYS (taka): 5,47m (reunasta reunaan)
TUENTAPITUUS : 6m

NOSTOVAIJERIN ARVOT KÖYSI 1-KERROIN :
1880 Kg kun köyttä rummulla 6-kierrosta
2210 Kg kun köyttä rummulla 3-kierrosta
2500 Kg kun köyttä rummulla 1-kierros

Strands		
1STRAN		
	Load capacity	Wire reception
1	2500 kg [5,510 lb]	12 m [39' 4"]
2	2350 kg [5,180 lb]	24 m [78' 9"]
3	2210 kg [4,870 lb]	37,6 m [123' 4"]
4	2090 kg [4,610 lb]	51 m [167' 4"]
5	1980 kg [4,370 lb]	66,2 m [217' 2"]
6	1880 kg [4,150 lb]	81 m [265' 9"]

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

PALFINGER CRANEModell (S411-SK-D) Type
Model Model**PK 53002-SH****PK 53002-SH E PJ 125 E JV1 DPS+****Traglastdiagramm**
Lifting capacity diagram
Diagramme de capacit**DTS411SHC/04**

Kapitel Chapter Chapitre

1600

Seite Page Page


11/2010

Ausgabe Edition Edition

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

DPS plus
Dual Power System

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
 When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.
 Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilisée.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999

04.1600 PK 53002-SH E PJ 125 E JV1 DPS+